

Padlóba építhető ajtócsukó szerkezetek

TSP modell

Extra lapos szerkezetek hőmérséklettől független hidraulikus fékezéssel, egy irányban nyíló vagy lengőajtókhoz

Teljes magasság 50 mm



2 irányban állítható szerkezet

Nyitás 90°, 105°-os megállítással vagy megállítás nélkül

Állítható erő 1-3 (28-45 Nm.)

Max. ajtó súly: 250 kg.

Ajánlott ajtó szélesség: 750-950 cm

	Ajtócsukó szerkezet horganyzott cementdobozzal, borító lemez nélkül	megállítás 90°-nál	megállítás 105°-nál	megállítás nélküli
	TSP standard típus CE négyzet alakú tengellyel téglalap alakú tengellyel	WA757010 WB757010	WA757012 WB757012	WA757011 WB757011
	TSP CE elektromos érintkezővel négyzet alakú tengellyel téglalap alakú tengellyel	WA757015 WB757015	WA757017 WB757017	WA757016 WB757016
	TSP AF (csukásvégi rásegítéssel) négyzet alakú tengellyel téglalap alakú tengellyel	WA757035 WB757035	WA757037 WB757037	WA757036 WB757036
	TSP FR („kicsapódás” védelem) TSP GF (magas hőmérséklet -40 C°) négyzet alakú tengellyel téglalap alakú tengellyel	WA757110	WA757112	WA757111
	Szabványméretű borítólemez 309x180 mm Polírozott rozsdamentes acél Szálcsiszolt rozsdamentes acél Polírozott sárgaréz		WA759300 WA759303 WA759301	
	Nagyméretű borítólemez 353x190 mm Polírozott rozsdamentes acél Szálcsiszolt rozsdamentes acél Polírozott sárgaréz		SN307180 SN307181 SN307179	